

Caractéristiques clés

- Regardez toute source A/V (VCR, SAT, DVD...) sur une TV distante, même si la source diffère de celle diffusée sur la TV principale, sans câblage supplémentaire.
- Zappez d'une source à l'autre, tout en restant face à votre TV secondaire, en utilisant simplement votre télécommande d'origine.
- Design moderne tout en restant discret.
- Connexion facilitée, grâce à la SMART SCART BOX.
- Modulation FM large bande de grande qualité.
- Signal audio Hi-Fi stéréo.

Avantages

Dans toutes les maisons, chaque utilisateur d'appareils Audio/Vidéo a ses propres préférences, en matière de film, de musique, de programme TV, ou de chaîne satellite. Les disputes familiales commencent souvent lors de la sélection du film du samedi soir. Le Vidéo Sender 'multisource' permet d'éviter ces conflits.

Le Vidéo Sender standard retransmet la source diffusée à un instant 't'. C'est parfait si l'on souhaite voir un DVD dans la chambre ou le bureau, mais la TV principale et la TV secondaire sont réglées sur la même source. Avec sa fonction multisource, le Vidéo Sender peut transmettre toute source, si bien que la seconde TV ne diffuse pas le même programme que la TV principale. Et la source est sélectionnable, à distance, avec toute télécommande.

La connexion des appareils Audio/Video est généralement assez complexe. La SSB (Smart Scart Box) simplifie l'installation du Video Sender, au point de la rendre aisée pour tout utilisateur.

Le Vidéo Sender multisource est la première étape vers un réseau sans fil de vos équipements Audio/Vidéo dans toute la maison.

La qualité de transmission est excellente.

COMPOSANTS

- 1 Transmetteur A/V
- 1 Récepteur A/V
- Adaptateurs secteurs
- SMART scart box

Transmetteur :

- Entrée AV: Mini DIN,
- Câble d'extension IR avec 3 LEDs IR

Récepteur :

- 1 câble avec prise péritel
- 1 câble RCA/péritel



Référence produit : VK50SSBE

Données techniques

DEUX UNITES :

- Interrupteur de sélection pour 4 canaux 2.4 GHz
- Bouton ON / OFF

SPECIFICITES

- Norme : Marque CE,
- Radio : EN 300 200-1-3, I-ETS 300 440,
- EMC : EN 301 489-3,
- Sécurité électrique : EN 61 558-2-6:1997
EN 61 558-1 : 1997 + A1:1998

Transmetteur

- Adaptateur 230VAC/12V DC 200mA
- 1 Mini DIN pour signal Audio/Vidéo
- Méthode de modulation: FM (Vidéo & Audio)
- Entrée Vidéo : 1 v p-p (typ) / 75 ohms
- Entrée Audio : 1 v p-p (typ) / 10 K Ohms
- Antenne 433.92MHz
- Portée radio : 100 m open field
- Taille : 35 x 95 x 90mm

Scart Box

- Entrée/sortie AV : 2 SCART et 1 Mini DIN

Récepteur

- Adaptateur 230V AC / 9 V DC 400mA
- 3 fiches Phono pour audio gauche/droite et vidéo.
- Sortie Vidéo : 1 v p-p (typ) / 75 Ohms
- Sortie Audio : 1 v p-p (typ) / 600 Ohms
- Antenne 433,92 MHz
- Taille : 35 x 95 x 90mm